

Transformador 220 V / 110 V monofásico

230 V → 115 V aislados, para los aparatos de 110 a 120 V · de 63 VA a 20 kVA · IP00, IP23 o IP54 ·
fabricado en Francia



Actualizado: 29/09/2026



Este transformador 220V a 110V reduce la tensión de la red de 230 V —la antigua red de 220 V— a 115 voltios en alterna, aislados de la red: la tensión de los aparatos previstos para 110 a 120 V, como los equipos estadounidenses o canadienses, las herramientas, los amplificadores y las máquinas importadas. Primario y secundario son dos devanados separados. De 63 VA a 20 kVA, abierto (IP00), con envolvente ventilada (IP23) o en caja estanca (IP54): se bobina y se prueba en nuestro taller de Gailhan, en el Gard (sur de Francia).

SU RED
230 V ~
monofásica, antes 220 V

TRANSFORMADOR
230 → 115 V
aisla y reduce

SUS APARATOS
115 V ~
previstos para 110 a 120 V

Puntos clave

- **El «220 V / 110 V»** — Da 115 V en carga: la tensión de los aparatos marcados 110 V, 115 V o 120 V.
- **Dos devanados separados** — Ninguna conexión eléctrica entre los 230 V y los 115 V.
- **Bornes de tornillo hasta 55 A, terminales por encima** — Bornes de tornillo hasta 6,3 kVA en este modelo, terminales por encima. Identificación: 1 y 2 en el primario (0 y 230 V), 3 y 4 en el secundario (0 y 115 V), tierra en el lado del primario.
- **Abierto, con envolvente o estanco** — IP00 para armario, IP23 con envolvente ventilada, IP54 en caja moldeada o en cofre estanco.
- **Pantalla electrostática de serie** — Conectada a tierra, limita el paso de perturbaciones entre primario y secundario.
- **Fabricado y probado en Gailhan** — Bobinado, cableado y probado al 100 % en nuestro taller del Gard antes del envío.

Características generales

Frecuencia	50 / 60 Hz
Clase de aislamiento	H (180 °C)
Refrigeración	transformador seco, refrigeración natural por aire (AN)
Temperatura ambiente	40 °C max.
Norma	EN 61558-2-4
Pantalla electrostática	de serie, conectada a tierra
Protección térmica	bajo pedido
Conexión	Bornes de tornillo hasta 55 A (6,3 kVA en este modelo), terminales por encima

Envolventes

- IP00 · abierto, para armario
- IP23 · envolvente ventilada
- IP54 · cofre estanco

Potencias y referencias

REFERENCIA	POTENCIA	CORRIENTE primario / secundario	aM primario / secundario	PÉRDIDAS VACÍO / CARGA	RENDIMIENTO	PESO IP00 / 23 / 54	DIMENSIONES IP00 mm	DIMENSIONES IP54 mm
TMN220115-63-xx	63 VA	0,27 / 0,55 A	aM 2 / 2 A	2 / 3,4 W	92,1 %	1,5 / 3 / 2 kg	75 × 68 × 73	100 × 64 × 72
TMN220115-100-xx	100 VA	0,43 / 0,87 A	aM 2 / 2 A	3 / 5,3 W	92 %	2 / 3,5 / 2,6 kg	84 × 82 × 78	130 × 80 × 98
TMN220115-160-xx	160 VA	0,70 / 1,39 A	aM 2 / 2 A	4 / 7,5 W	92,5 %	2,5 / 4 / 3,2 kg	96 × 89 × 87	130 × 80 × 98
TMN220115-200-xx	200 VA	0,87 / 1,74 A	aM 2 / 2 A	5 / 9,4 W	93 %	2,6 / 4,1 / 3,5 kg	118 × 97 × 97	130 × 80 × 98
TMN220115-250-xx	250 VA	1,09 / 2,17 A	aM 2 / 4 A	6 / 9,9 W	93,6 %	3,9 / 5,4 / 4,5 kg	108 × 95 × 100	165 × 93 × 94
TMN220115-300-xx	300 VA	1,30 / 2,61 A	aM 2 / 4 A	6 / 14,3 W	93,3 %	4 / 5,5 / 5,5 kg	108 × 103 × 94	165 × 93 × 94
TMN220115-400-xx	400 VA	1,74 / 3,48 A	aM 2 / 4 A	8 / 15,3 W	94,2 %	6 / 9 / 7,5 kg	126 × 122 × 108	176 × 103 × 130
TMN220115-500-xx	500 VA	2,17 / 4,35 A	aM 4 / 6 A	9 / 15,2 W	95,2 %	6,8 / 9,8 / 8,2 kg	126 × 110 × 115	176 × 103 × 130
TMN220115-630-xx	630 VA	2,74 / 5,48 A	aM 4 / 6 A	11 / 24,1 W	94,4 %	9 / 12 / 11 kg	150 × 124 × 126	176 × 103 × 130
TMN220115-750-xx	750 VA	3,26 / 6,52 A	aM 4 / 8 A	15 / 24,1 W	94,8 %	10,3 / 13,3 / 15,3 kg	150 × 120 × 135	300 × 200 × 250
TMN220115-1000-xx	1 kVA	4,35 / 8,70 A	aM 6 / 10 A	18 / 28,7 W	95,3 %	14 / 17 / 19 kg	150 × 144 × 127	300 × 200 × 250
TMN220115-1600-xx	1,6 kVA	6,96 / 13,91 A	aM 8 / 16 A	19 / 47,7 W	95,8 %	16,4 / 20,4 / 21,4 kg	180 × 140 × 160	300 × 200 × 250
TMN220115-2000-xx	2 kVA	8,70 / 17,39 A	aM 10 / 20 A	19 / 58,5 W	96,1 %	20 / 24 / 25 kg	180 × 160 × 160	300 × 200 × 250
TMN220115-2500-xx	2,5 kVA	10,87 / 21,74 A	aM 12 / 25 A	24 / 64,7 W	96,4 %	24 / 28 / 29 kg	180 × 180 × 150	300 × 200 × 250
TMN220115-3000-xx	3 kVA	13,04 / 26,09 A	aM 16 / 32 A	29 / 127,6 W	94,8 %	29 / 33 / 34 kg	180 × 200 × 160	300 × 200 × 250
TMN220115-4000-xx	4 kVA	17,39 / 34,78 A	aM 20 / 40 A	42 / 100,2 W	96,5 %	33 / 37 / 43 kg	240 × 190 × 220	595 × 250 × 375
TMN220115-5000-xx	5 kVA	21,74 / 43,48 A	aM 25 / 50 A	45 / 117,7 W	96,7 %	36 / 40 / 46 kg	240 × 200 × 220	595 × 250 × 375
TMN220115-6300-xx	6,3 kVA	27,39 / 54,78 A	aM 32 / 63 A	56 / 128,2 W	97,1 %	40 / 44 / 50 kg	240 × 210 × 220	595 × 250 × 375
TMN220115-7500-xx	7,5 kVA	32,61 / 65,22 A	aM 40 / 80 A	56 / 156,4 W	97,2 %	46 / 48 / 56 kg	240 × 230 × 220	595 × 250 × 375
TMN220115-10000-xx	10 kVA	43,48 / 86,96 A	aM 50 / 100 A	bajo pedido	—	75 / 83 / 85 kg	390 × 150 × 470	642 × 350 × 550
TMN220115-15000-xx	15 kVA	65,22 / 130,43 A	aM 80 / 160 A	bajo pedido	—	80 / 88 / 90 kg	390 × 160 × 470	642 × 350 × 550
TMN220115-20000-xx	20 kVA	86,96 / 173,91 A	aM 100 / 200 A	bajo pedido	—	95 / 103 / 105 kg	390 × 170 × 470	642 × 350 × 550

Protección e instalación

- Primario.** Los 230 V, a los bornes 1 (0 V) y 2 (230 V); la tierra, al borne de tierra del primario.
- Secundario.** Los aparatos de 115 V, a los bornes 3 (0 V) y 4 (115 V), con su propia protección.
- Seguridad.** Conexión por una persona cualificada, sin tensión. En IP00, el transformador se instala dentro de un armario o una caja cerrada.

¿Una pregunta u otra tensión? contact@abltransfo.com · +33 4 66 80 14 33 · abltransfo.com