

Transformador monofásico 230 V / 24 V

24 V en alterna · de 63 VA a 20 kVA · IP00, IP23 o IP54 · fabricado en Francia

Actualizado: 29/09/2026



Este transformador 230V a 24V reduce la tensión de la red monofásica de 230 V —la antigua red de 220 V— a 24 voltios en alterna, la muy baja tensión de los automatismos, del mando y de la iluminación: motores de cancelas, electroválvulas de riego, relés y contactores, cerraderos eléctricos, lámparas halógenas. Primario y secundario son dos devanados separados. De 63 VA a 20 kVA, abierto (IP00), con envolvente ventilada (IP23) o en caja estanca (IP54): se bobina y se prueba en nuestro taller de Gailhan, en el Gard (sur de Francia).

SU RED
230 V ~
monofásica, antes 220 V

TRANSFORMADOR
230 → 24 V
aísla y reduce

SUS EQUIPOS
24 V ~
alterna: cancelas,
electroválvulas, mando,
halógenas

Puntos clave

- **24 V en alterna** — La tensión de los automatismos, de los circuitos de mando y de la iluminación de muy baja tensión.
- **Dos devanados separados** — Ninguna conexión eléctrica entre los 230 V y los 24 V.
- **Bornes de tornillo hasta 55 A, terminales por encima** — Bornes de tornillo hasta 1 kVA en este modelo, terminales por encima. Identificación: 1 y 2 en el primario (0 y 230 V), 3 y 4 en el secundario (0 y 24 V), tierra en el lado del primario.
- **Abierto, con envolvente o estanco** — IP00 para armario, IP23 con envolvente ventilada, IP54 en caja moldeada o en cofre estanco.
- **Probado al 100 %** — Cada transformador se ensaya antes de salir del taller.
- **Fabricado en Gailhan** — Bobinado, cableado y verificado en nuestro taller del Gard.

Características generales

Frecuencia	50 / 60 Hz
Clase de aislamiento	H (180 °C)
Refrigeración	transformador seco, refrigeración natural por aire (AN)
Temperatura ambiente	40 °C max.
Norma	EN 61558-2-4 · EN 61558-2-6
Protección térmica	bajo pedido
Conexión	Bornes de tornillo hasta 55 A (1 kVA en este modelo), terminales por encima

Envolventes

- IP00 · abierto, para armario
- IP23 · envolvente ventilada
- IP54 · cofre estanco

Potencias y referencias

REFERENCIA	POTENCIA	CORRIENTE primario / secundario	aM primario / secundario	PÉRDIDAS VACÍO / CARGA	RENDIMIENTO	PESO IP00 / 23 / 54	DIMENSIONES IP00 mm	DIMENSIONES IP54 mm
TMN23024-63-xx	63 VA	0,27 / 2,62 A	aM 2 / 4 A	2 / 3,4 W	92,1 %	1,5 / 3 / 2 kg	75 × 68 × 73	100 × 64 × 72
TMN23024-100-xx	100 VA	0,43 / 4,17 A	aM 2 / 6 A	3 / 5,3 W	92 %	2 / 3,5 / 2,6 kg	84 × 82 × 78	130 × 80 × 98
TMN23024-160-xx	160 VA	0,70 / 6,67 A	aM 2 / 8 A	4 / 8,6 W	91,9 %	2,5 / 4 / 3,2 kg	96 × 89 × 87	130 × 80 × 98
TMN23024-200-xx	200 VA	0,87 / 8,33 A	aM 2 / 10 A	5 / 9,1 W	93 %	2,6 / 4,1 / 3,5 kg	118 × 97 × 97	130 × 80 × 98
TMN23024-250-xx	250 VA	1,09 / 10,42 A	aM 2 / 12 A	6 / 10,2 W	93,6 %	3,9 / 5,4 / 4,5 kg	108 × 95 × 100	165 × 93 × 94
TMN23024-300-xx	300 VA	1,30 / 12,50 A	aM 2 / 16 A	6 / 14,9 W	93 %	4 / 5,5 / 5,5 kg	108 × 103 × 94	165 × 93 × 94
TMN23024-400-xx	400 VA	1,74 / 16,67 A	aM 2 / 20 A	8 / 15 W	94,2 %	6 / 9 / 7,5 kg	126 × 122 × 108	176 × 103 × 130
TMN23024-500-xx	500 VA	2,17 / 20,83 A	aM 4 / 25 A	10 / 18,4 W	94,4 %	6,8 / 9,8 / 8,2 kg	126 × 110 × 115	176 × 103 × 130
TMN23024-630-xx	630 VA	2,74 / 26,25 A	aM 4 / 32 A	11 / 24,5 W	94,3 %	9 / 12 / 11 kg	150 × 124 × 126	176 × 103 × 130
TMN23024-750-xx	750 VA	3,26 / 31,25 A	aM 4 / 40 A	15 / 23,6 W	94,8 %	10,3 / 13,3 / 15,3 kg	150 × 120 × 135	300 × 200 × 250
TMN23024-1000-xx	1 kVA	4,35 / 41,67 A	aM 6 / 50 A	18 / 29 W	95,3 %	14 / 17 / 19 kg	150 × 144 × 127	300 × 200 × 250
TMN23024-1600-xx	1,6 kVA	6,96 / 66,67 A	aM 8 / 80 A	19 / 46,9 W	95,9 %	16,4 / 20,4 / 21,4 kg	180 × 140 × 160	300 × 200 × 250
TMN23024-2000-xx	2 kVA	8,70 / 83,33 A	aM 10 / 100 A	19 / 60,3 W	96 %	20 / 24 / 25 kg	180 × 160 × 160	300 × 200 × 250
TMN23024-2500-xx	2,5 kVA	10,87 / 104,17 A	aM 12 / 125 A	24 / 67,6 W	96,3 %	24 / 28 / 29 kg	180 × 180 × 150	300 × 200 × 250
TMN23024-3000-xx	3 kVA	13,04 / 125 A	aM 16 / 160 A	37 / 81,3 W	96,1 %	29 / 33 / 34 kg	180 × 200 × 160	300 × 200 × 250
TMN23024-4000-xx	4 kVA	17,39 / 166,67 A	aM 20 / 200 A	42 / 103,8 W	96,3 %	33 / 37 / 43 kg	240 × 190 × 220	595 × 250 × 375
TMN23024-5000-xx	5 kVA	21,74 / 208,33 A	aM 25 / 250 A	45 / 121,3 W	96,7 %	36 / 40 / 46 kg	240 × 200 × 220	595 × 250 × 375
TMN23024-6300-xx	6,3 kVA	27,39 / 262,50 A	aM 32 / 315 A	56 / 130,3 W	97 %	40 / 44 / 50 kg	240 × 210 × 220	595 × 250 × 375
TMN23024-7500-xx	7,5 kVA	32,61 / 312,50 A	aM 40 / 400 A	56 / 160 W	97,1 %	46 / 48 / 56 kg	240 × 230 × 220	595 × 250 × 375
TMN23024-10000-xx	10 kVA	43,48 / 416,67 A	aM 50 / 500 A	bajo pedido	—	75 / 83 / 85 kg	390 × 150 × 470	642 × 350 × 550
TMN23024-15000-xx	15 kVA	65,22 / 625 A	aM 80 / 800 A	bajo pedido	—	80 / 88 / 90 kg	390 × 160 × 470	642 × 350 × 550
TMN23024-20000-xx	20 kVA	86,96 / 833,33 A	aM 100 / 1000 A	bajo pedido	—	95 / 103 / 105 kg	390 × 170 × 470	642 × 350 × 550

Protección e instalación

- Primario.** Los 230 V, a los bornes 1 (0 V) y 2 (230 V); la tierra, al borne de tierra del primario.
- Secundario.** Los aparatos de 24 V, a los bornes 3 (0 V) y 4 (24 V), con su propia protección.
- Seguridad.** Conexión por una persona cualificada, sin tensión. En IP00, el transformador se instala dentro de un armario o una caja cerrada.

¿Una pregunta u otra tensión? contact@abltransfo.com · +33 4 66 80 14 33 · abltransfo.com