

Trasformatore monofase 230 V / 48 V

48 V in alternata · da 63 VA a 20 kVA · IP00, IP23 o IP54 · prodotto in Francia

Aggiornato: 29/09/2026



Questo trasformatore 48V abbassa la tensione della rete monofase 230 V — i vecchi 220 V — a 48 volt in alternata, una bassissima tensione: alimentazione di macchine utensili e apparecchiature industriali, circuiti di comando, lampade portatili e apparecchi previsti per i 48 V in alternata. Primario e secondario sono due avvolgimenti separati. Da 63 VA a 20 kVA, a giorno (IP00), con involucro ventilato (IP23) o in custodia stagna (IP54): è avvolto e collaudato nel nostro laboratorio di Gailhan, nel Gard (Francia meridionale).

LA SUA RETE
230 V ~
monofase, i vecchi 220 V

TRASFORMATORE
230 → 48 V
isola e abbassa

I SUOI APPARECCHI
48 V ~
in alternata: macchine,
comando, lampade portatili

Punti chiave

- **48 V in alternata** — Una bassissima tensione, sotto il limite dei 50 V, per le macchine, i circuiti di comando e l'illuminazione.
- **Due avvolgimenti separati** — Nessun collegamento elettrico tra il lato 230 V e il lato 48 V.
- **Morsetti a vite fino a 55 A, capicorda oltre** — Morsetti a vite fino a 2,5 kVA su questo modello, capicorda oltre. Marcatura: 1 e 2 al primario (0 e 230 V), 3 e 4 al secondario (0 e 48 V), terra lato primario.
- **A giorno, ventilato o stagno** — IP00 per quadro, IP23 con involucro ventilato, IP54 in custodia stampata o in armadio stagno.
- **Collaudato al 100 %** — Ogni trasformatore viene collaudato prima di lasciare il laboratorio.
- **Prodotto a Gailhan** — Avvolto, cablato e controllato nel nostro laboratorio del Gard.

Caratteristiche generali

Frequenza	50 / 60 Hz
Classe di isolamento	H (180 °C)
Raffreddamento	trasformatore a secco, raffreddamento naturale in aria (AN)
Temperatura ambiente	40 °C max.
Norma	EN 61558-2-4 · EN 61558-2-6
Protezione termica	su richiesta
Collegamento	Morsetti a vite fino a 55 A (2,5 kVA su questo modello), capicorda oltre

Involucri

- IP00 · a giorno, per quadro
- IP23 · involucro ventilato
- IP54 · armadio stagno

Potenze e riferimenti

RIFERIMENTO	POTENZA	CORRENTE primario / secondario	aM primario / secondario	PERDITE VUOTO / CARICO	RENDIMENTO	PESO IP00 / 23 / 54	INGOMBRO IP00 mm	INGOMBRO IP54 mm
TMN23048-63-xx	63 VA	0,27 / 1,31 A	aM 2 / 2 A	2 / 3,3 W	92,1 %	1,5 / 3 / 2 kg	75 × 68 × 73	100 × 64 × 72
TMN23048-100-xx	100 VA	0,43 / 2,08 A	aM 2 / 4 A	3 / 5,4 W	92 %	2 / 3,5 / 2,6 kg	84 × 82 × 78	130 × 80 × 98
TMN23048-160-xx	160 VA	0,70 / 3,33 A	aM 2 / 4 A	4 / 8,6 W	91,9 %	2,5 / 4 / 3,2 kg	96 × 89 × 87	130 × 80 × 98
TMN23048-200-xx	200 VA	0,87 / 4,17 A	aM 2 / 6 A	5 / 9 W	93 %	2,6 / 4,1 / 3,5 kg	118 × 97 × 97	130 × 80 × 98
TMN23048-250-xx	250 VA	1,09 / 5,21 A	aM 2 / 6 A	5 / 11,9 W	93,2 %	3,9 / 5,4 / 4,5 kg	108 × 95 × 100	165 × 93 × 94
TMN23048-300-xx	300 VA	1,30 / 6,25 A	aM 2 / 8 A	6 / 14,9 W	93 %	4 / 5,5 / 5,5 kg	108 × 103 × 94	165 × 93 × 94
TMN23048-400-xx	400 VA	1,74 / 8,33 A	aM 2 / 10 A	8 / 15,6 W	94 %	6 / 9 / 7,5 kg	126 × 122 × 108	176 × 103 × 130
TMN23048-500-xx	500 VA	2,17 / 10,42 A	aM 4 / 12 A	10 / 18,1 W	94,4 %	6,8 / 9,8 / 8,2 kg	126 × 110 × 115	176 × 103 × 130
TMN23048-630-xx	630 VA	2,74 / 13,12 A	aM 4 / 16 A	12 / 23 W	94,4 %	9 / 12 / 11 kg	150 × 124 × 126	176 × 103 × 130
TMN23048-750-xx	750 VA	3,26 / 15,62 A	aM 4 / 20 A	15 / 23,7 W	94,8 %	10,3 / 13,3 / 15,3 kg	150 × 120 × 135	300 × 200 × 250
TMN23048-1000-xx	1 kVA	4,35 / 20,83 A	aM 6 / 25 A	18 / 28,8 W	95,3 %	14 / 17 / 19 kg	150 × 144 × 127	300 × 200 × 250
TMN23048-1600-xx	1,6 kVA	6,96 / 33,33 A	aM 8 / 40 A	19 / 45 W	96 %	16,4 / 20,4 / 21,4 kg	180 × 140 × 160	300 × 200 × 250
TMN23048-2000-xx	2 kVA	8,70 / 41,67 A	aM 10 / 50 A	19 / 59,5 W	96,1 %	20 / 24 / 25 kg	180 × 160 × 160	300 × 200 × 250
TMN23048-2500-xx	2,5 kVA	10,87 / 52,08 A	aM 12 / 63 A	24 / 66,5 W	96,4 %	24 / 28 / 29 kg	180 × 180 × 150	300 × 200 × 250
TMN23048-3000-xx	3 kVA	13,04 / 62,50 A	aM 16 / 80 A	37 / 79,9 W	96,1 %	29 / 33 / 34 kg	180 × 200 × 160	300 × 200 × 250
TMN23048-4000-xx	4 kVA	17,39 / 83,33 A	aM 20 / 100 A	42 / 103,8 W	96,3 %	33 / 37 / 43 kg	240 × 190 × 220	595 × 250 × 375
TMN23048-5000-xx	5 kVA	21,74 / 104,17 A	aM 25 / 125 A	45 / 121,6 W	96,7 %	36 / 40 / 46 kg	240 × 200 × 220	595 × 250 × 375
TMN23048-6300-xx	6,3 kVA	27,39 / 131,25 A	aM 32 / 160 A	56 / 130,3 W	97 %	40 / 44 / 50 kg	240 × 210 × 220	595 × 250 × 375
TMN23048-7500-xx	7,5 kVA	32,61 / 156,25 A	aM 40 / 200 A	56 / 160 W	97,1 %	46 / 48 / 56 kg	240 × 230 × 220	595 × 250 × 375
TMN23048-10000-xx	10 kVA	43,48 / 208,33 A	aM 50 / 250 A	su richiesta	—	75 / 83 / 85 kg	390 × 150 × 470	642 × 350 × 550
TMN23048-15000-xx	15 kVA	65,22 / 312,50 A	aM 80 / 400 A	su richiesta	—	0 / 0 / 0 kg	0 × 0 × 0	0 × 0 × 0
TMN23048-20000-xx	20 kVA	86,96 / 416,67 A	aM 100 / 500 A	su richiesta	—	0 / 0 / 0 kg	0 × 0 × 0	0 × 0 × 0

Protezione e installazione

- Primario.** I 230 V ai morsetti 1 (0 V) e 2 (230 V), la terra al morsetto di terra del primario.
- Secondario.** Gli apparecchi a 48 V ai morsetti 3 (0 V) e 4 (48 V), con la propria protezione.
- Sicurezza.** Collegamento a cura di personale qualificato, fuori tensione. In IP00 il trasformatore si installa in un quadro o in una cassetta chiusa.

Una domanda o un'altra tensione? contact@abltransfo.com · +33 4 66 80 14 33 · abltransfo.com